

ご注意

最終ご注文受付日：2018年3月30日

対象形格：

FTP-020P0104, FTP-020P0105, FTP-030P0104, FTP-040P0104,
FTP-040P0105, FTP-020P0701, FTP-020P0702, FTP-030P0701,
FTP-030P0702, FTP-040P0701, FTP-040P0702, FTP-020P0102,
FTP-020P0103, FTP-030P0102, FTP-030P0103, FTP-040P0102,
FTP-040P0103, FTP-020P0705, FTP-030P0706

FUJITSU Component サーマルプリンタ

指定感熱用紙 FTP-020P/030P/040Pシリーズ

FUJITSU Component サーマルプリンタのオプション品、指定感熱用紙をご紹介します。

当社サーマルプリンタの特性を最大限に引き出す指定感熱用紙です。



■保存特性 FTP-020P/030P/040Pシリーズ共通

	印字部（黒色濃度1.3）	非印字部	試験条件
耐光性	黒色濃度1.1以上	黒色濃度0.2以下	5000Luxの蛍光灯下、1000時間
耐湿性	黒色濃度1.1以上	黒色濃度0.2以下	+40℃、90%RH、24時間
耐熱性	黒色濃度1.1以上	黒色濃度0.2以下	+50℃、24時間

■使用上のご注意

- ・ 高温高湿の場所は避けてください。
- ・ 直射日光に長時間当てないでください。
- ・ 溶剤系の糊は使用しないでください。
- ・ 可逆剤に密着させないでください。
- ・ 水濡れ、引っ掻きなどは避けてください。
- ・ 複写直後のジアゾコピー紙に密着させないでください。

■仕様

サーマルプリンタ シリーズ名	用紙種類 (指定用紙銘柄形格)	当社用紙形格	仕様				最小出荷単位 (個)
			用紙幅 (mm)	巻長さ (m)	巻取り外径 (φmm max.)	巻芯内径 (φmm max.)	
プリンタメカニズム FTP-607シリーズ FTP-608シリーズ FTP-609シリーズ	標準感熱用紙 (TF60KS-E)	FTP-020P0104	58	65	83	12±0.5	60
		FTP-020P0105	60	65	83	12±0.5	60
		FTP-030P0104	80	65	83	12±0.5	48
		FTP-030P0105	80	65	83	12±0.5	48
		FTP-040P0104	112	65	83	12±0.5	36
		FTP-040P0105	114	65	83	12±0.5	36
	標準感熱用紙 (PD150R)	FTP-020P0701	58	65	83	12±0.5	48
		FTP-030P0701	80	65	83	12±0.5	48
携帯プリンタ FTP-628WSLシリーズ	標準感熱用紙 (PD150R)	FTP-020P0704	58	11	36	8±1.0	100
プリンタユニット FTP-627USL401		FTP-020P0705	58	35	60	12±0.5	60
プリンタユニット FTP-639USL001,002		FTP-030P0706	80	130	120	25.4 ⁺⁰ _{-0.5}	60
フレキシブルプリンタユニット FTP-639USL101,102							
プリンタメカニズム FTP-607シリーズ FTP-608シリーズ FTP-609シリーズ	中期保存感熱用紙 (TF60KS-F1)	FTP-020P0103	60	65	83	12±0.5	60

※指定感熱用紙をご使用になる場合でも、低温度環境で高印字率（50%以上）の印字を行うと用紙の張り付き（スティッキング）による紙づまりが発生する可能性がありますので、実使用条件にて十分ご確認ください。

※最小出荷単位と最小梱包単位は異なる場合があります。最小梱包単位についてはお問い合わせください。

※上記以外の感熱用紙については営業にお問い合わせください。



お問い合わせ先

富士通コンポーネント株式会社

第二マーケティング部

東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル

TEL: 03-5449-7014